



dms
FORESTRY EQUIPMENT

dms-italy.com



La tecnologia al servizio dell'ambiente

Abbiamo fondato DMS Attrezzature Forestali nel 2007, specializzandoci nella progettazione e produzione di attrezzature forestali dal 2010. La nostra sede è situata a Casina, in provincia di Reggio Emilia, e operiamo in due stabilimenti adiacenti, coprendo un'area totale di circa 3000 m. Abbiamo scelto di dotare entrambi gli stabilimenti di **impianti a biomassa per il riscaldamento** ed uno di impianto fotovoltaico, contribuendo a ridurre al minimo il nostro impatto ambientale.

DMS è formata da un team giovane e volenteroso che utilizzando software e strumenti avanzati, progetta e produce attrezzature originali ed in alcuni casi uniche ed innovative, come la testata abbattitrice DFH 600, per rispondere efficacemente alle esigenze del settore forestale e della manutenzione del verde. La qualità dei nostri servizi tecnici, di vendita, e l'assistenza puntuale sono per noi fondamentali per seguire le attrezzature vendute per tutta la loro lunga vita lavorativa.

Technology at the service of the environment

We founded DMS Forest Equipment in 2007, specializing in the design and production of forestry equipment since 2010.

Our headquarters is located in Casina, in the province of Reggio Emilia, and we operate in two adjacent facilities covering a total area of about 3000 m².

We have chosen to equip both facilities with **biomass heating systems**, and one with a photovoltaic system, helping to minimize our environmental impact.

DMS is made up of a young and motivated team that uses advanced software and tools to design and produce original equipment, some of which are unique and innovative, such as the DFH 600 felling head, effectively addressing the needs of the forestry sector and green maintenance. The quality of our technical services, sales support, and timely assistance are essential for us to ensure the equipment sold maintains its performance throughout its long working life.

dms-italy.com



Indice / index

dms-italy.com

HDA S 4-5

**SPACCALEGNA A VITE
MULTIFUNZIONE**

**MULTI-FUNCTIONAL
SCREW SPLITTER**



HDA 6-7

**TRIVELLA
IDRAULICA**

**HYDRAULIC
AUGER**



HSP 8-9

**SPACCALEGNA
PER ESCAVATORI**

**LOG SPLITTER
FOR EXCAVATOR**



DFH 10-11

**TESTATA
ABBATTITRICE**

FELLING HEAD



HCSF 12-13

**KIT MOTOSEGA PER
APPLICAZIONE RIGIDA**

**RIGID APPLICATION
CHAINSAW KIT**



HCS 14-15

**KIT MOTOSEGA E
PINZE CON MOTOSEGA**

**SAW CASSETTE AND
SAW GRAPPLES**



HLC 16-17

**PINZE
PER TRONCHI**

**LOG
GRAPPLES**



HR 18-19

**ROTATORI
IDRAULICI**

**HYDRAULIC
ROTATORS**



HTE 20-23

**TRINCIATRICI
IDRAULICHE**

**HYDRAULIC
MULCHERS**



24

HML

**TAGLIASIEPI
CIMATRICE IDRAULICA**

**HYDRAULIC
HEDGE
TRIMMER**



25

HPCL

**PINZA
ESTIRPATRICE**

**PULLER
GRAPPLE**



26

HWG

**PINZA PER
BIOMASSA**

**BIOMASS
GRAPPLE**



SPACCALEGNA A VITE MULTIFUNZIONE

Spaccare legna, ma non solo. Compatibile con escavatori da 1,5 a 14 tonnellate.

- Versatilità: più lavori con un solo attrezzo.
- Spacca tronchi di grande diametro in pochi secondi.
- Vite conica spaccalegna in acciaio ad alta resistenza.
- Filettatura a 4 principi con passo di 45 mm.
- Puntalino temprato e intercambiabile.
- Motoriduttore epicicloidale ad alto momento torcente.
- Sistema anti-dislocazione dell'albero di trasmissione.
- Attacco dell'albero esagonale per una maggiore trazione.

- Versatility: multiple tasks with one tool.
- Splits large-diameter logs in seconds.
- High-strength steel conical screw splitter.
- 4-start thread with a 45 mm pitch.
- Hardened, replaceable tip.
- High-torque planetary gear motor.
- Anti-displacement system for the drive shaft.
- Hexagonal drive shaft for enhanced traction.

MULTI- FUNCTIONAL SCREW SPLITTER

Splitting wood, and more. Compatible with excavators from 1.5 to 14 tons.



HDA1 S



Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Coppia max Max. torque	Albero Shaft	P max. (bar)	Escavatore Excavator
100 kg	35÷60	2000	Hex 50	200	1,5÷3,0 ton



Cono spaccalegna
Splitting cone
Ø 200 mm



Fresaceppi
Stump grinder
Ø 200 mm



Trivella
Augers
Ø 100 - 350 mm



Doppia oscillazione
per trivellazione
verticale
Free oscillations link
for vertical drilling



Betoniera
Cement mixer bowl
140 Lt

HDA2 S



Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Coppia max Max. torque	Albero Shaft	P max. (bar)	Escavatore Excavator
125 kg	45÷75	3400	Hex 50	200	2,5÷6,0 ton



Cono spaccalegna
Splitting cone
Ø 200 mm



Fresaceppi
Stump grinder
Ø 250 mm



Trivella
Augers
Ø 100 - 500 mm



Doppia oscillazione
per trivellazione
verticale
Free oscillations link
for vertical drilling



Betoniera
Cement mixer bowl
190 Lt

HDA3 S



Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Coppia max Max. torque	Albero Shaft	P max. (bar)	Escavatore Excavator
350 kg	75÷150	11000	Hex 70	300	6,0÷14,00



Cono spaccalegna
Splitting cone
Ø 300 mm



Fresaceppi
Stump grinder
Ø 400 mm



Trivella
Augers
Ø 150 - 500 mm



Doppia oscillazione
per trivellazione
verticale
Free oscillations link
for vertical drilling



Betoniera
Cement mixer bowl
300 Lt

TRIVELLA IDRAULICA

Potenza e affidabilità per trivellazioni profonde



- Ideale per costruire recinzioni, palizzate, impianti agricoli, pozzi.
- Raggiunge profondità di diversi metri con l'utilizzo di prolunghe ad asta elicoidale.
- Struttura resistente a protezione del riduttore.
- Moto-riduttori epicicloidali di fabbricazione italiana, con elevata potenza in uscita.
- Albero attacco chiave esagonale 50 mm / 70 mm.
- Punte disponibili da Ø 100 a 500 mm per terreni normali o rocciosi.

HDA 3



HDA 2



- Ideal for building fences, palisades, agricultural systems, wells.
- Helical rod extensions can reach depths of several meters.
- Sturdy structure protecting the gear motor.
- Italian-made planetary gear motors with high output power.
- Hexagonal drive shaft: 50 mm / 70 mm.
- Available drill bits from Ø 100 to 500 mm for normal or rocky soils.

HYDRAULIC AUGER

Power and reliability for deep drilling

HDA 4



	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Coppia max Max. torque	Attacco Shaft	Pressione max. Max pressure	Escavatore Excavator
HDA1	50 kg	60l/min	1800 Nm	50 mm	200 bar	1,5 – 3 ton
HDA2	65 kg	75l/min	3000 Nm	50 mm	200 bar	3 – 5,5 ton
HDA3	95 kg	75l/min	4000 Nm	50 mm	240 bar	6 – 8 ton
HDA4	150 kg	125l/min	4700 Nm	70 mm	240 bar	8 – 11 ton
HDA5	180 kg	150l/min	8000 Nm	70 mm	350 bar	10 – 14 ton

Punte e prolunghe per trivellazione

Auger bits and extensions

PUNTE PER TRIVELLAZIONE SU TERRENI NORMALI

AUGERS FOR NORMAL SOILS

COD.	D.	L	albero
3.351.10.100	10cm	100cm	50mm
3.351.15.100	15cm	100cm	50mm
3.351.20.100	20cm	100cm	50mm
3.351.25.100	25cm	100cm	50mm
3.351.30.100	30cm	100cm	50mm
3.351.35.100	35cm	100cm	50mm
3.351.40.100	40cm	100cm	50mm
3.351.45.100	45cm	100cm	50mm
3.351.50.100	50cm	100cm	50mm
3.353.20.100	20cm	100cm	70mm
3.353.25.100	25cm	100cm	70mm
3.353.30.100	30cm	100cm	70mm
3.353.35.100	35cm	100cm	70mm
3.353.40.100	40cm	100cm	70mm
3.353.45.100	45cm	100cm	70mm
3.353.50.100	50cm	100cm	70mm

PUNTE PER TRIVELLAZIONE SU TERRENI ROCCIOSI

AUGERS FOR ROCKY SOILS

COD.	D.	L	albero
3.352.10.100	10cm	100cm	50mm
3.352.15.100	15cm	100cm	50mm
3.352.20.100	20cm	100cm	50mm
3.352.25.100	25cm	100cm	50mm
3.352.30.100	30cm	100cm	50mm
3.352.35.100	35cm	100cm	50mm
3.352.40.100	40cm	100cm	50mm
3.352.45.100	45cm	100cm	50mm
3.352.50.100	50cm	100cm	50mm
3.354.20.100	20cm	100cm	70mm
3.354.25.100	25cm	100cm	70mm
3.354.30.100	30cm	100cm	70mm
3.354.35.100	35cm	100cm	70mm
3.354.40.100	40cm	100cm	70mm
3.354.45.100	45cm	100cm	70mm
3.354.50.100	50cm	100cm	70mm

PROLUNGHE PER PUNTE TRIVELLA AUGER EXTENSIONS

COD.	D.	L	albero
3.358.15.100	15cm	100cm	50mm
3.358.20.100	20cm	100cm	50mm
3.358.25.100	25cm	100cm	50mm
3.358.30.100	30cm	100cm	50mm
3.358.35.100	35cm	100cm	50mm
3.358.40.100	40cm	100cm	50mm
3.358.45.100	45cm	100cm	50mm
3.358.50.100	50cm	100cm	50mm
3.358.20.101	20cm	100cm	50mm
3.358.25.101	25cm	100cm	70mm
3.358.30.101	30cm	100cm	70mm
3.358.35.101	35cm	100cm	70mm
3.358.40.101	40cm	100cm	70mm
3.358.45.101	45cm	100cm	70mm
3.358.50.101	50cm	100cm	70mm
3.359.90.050	60 mm	50cm	50mm
3.359.90.100	60mm	100cm	50mm
3.360.90.050	90mm	50cm	70mm
3.360.90.100	90mm	100cm	70mm

SPACCALEGNA PER ESCAVATORI

Spaccalegna potenti per escavatori

- Grande forza di spacco.
- Struttura robusta e resistente.
- Coltello con lama in Hardox.
- Valvola di massima pressione.
- Grandi quantità di tronchi spaccati in poco tempo.



- High splitting force.
- Sturdy and durable structure.
- Knife with Hardox blade.
- Maximum pressure valve.
- Large quantities of logs split in a short time.

LOG SPLITTER FOR EXCAVATORS

Durability and power
for excavator use



	Potenza <i>Power</i>	Lunghezza massima tronco <i>Maximum lenght on the log</i>	Pressione max. <i>Max pressure</i>	Peso <i>Weight</i>	Escavatore <i>Excavator</i>
HSP1	25 ton	130 cm	200 bar	433 kg	4,5-16 ton
HSP2	16 ton	100 cm	200 bar	310 kg	2,5-7,5 ton

Dotazione aggiuntiva / *Optionals*



Rotatore idraulico
Hydraulic rotator



Valvola di massima pressione
con circuito rigenerativo
*Maximum pressure valve
with regenerating circuit*



Coltello a croce
con lame in Hardox
*Cross knife
with Hardox blade*



TESTATA ABBATTITRICE

**Testata abbattitrice multifunzione:
abbatte, depezza, accatasta e
carica**



- Svolgimento di tutte le operazioni .
- senza cambiare macchina.
- Innovativo sistema di roto-traslazione per l'abbattimento.
- Gruppo di taglio potente e veloce.
- Struttura robusta e affidabile.
- Forche in acciaio antiusura HB400.
- Motori a pistoni assiali per un taglio rapido ed efficace.
- Velocità di ritorno della barra ottimizzata per l'abbattimento.

- Performs all operations without changing the machine.
- Innovative roto-translation system for felling.
- Powerful and fast cutting unit.
- Robust and reliable structure.
- Forks made of wear-resistant HB400 steel.
- Axial piston motors for fast and efficient cutting.
- Optimized bar return speed for felling operations.



FELLING HEAD

**Multifunctional felling head: fells,
delimbs, stacks, and loads**



Peso
Weight

850 kg

Peso escavatore
Excavator weight

10 - 16 ton

Portata rotatore
Rotator max load

16 ton

Pressione max pinza apertura
Grapple open max pressure

200 bar

Portata olio rotatore
Rotator oil flow

40 lt/min

Serbatoio olio catena
Lubrication oil tank

2 lt

Catena di taglio
Chain

HARVESTER CHAINS
18 HX - 0,404"

Barra di taglio
Chainsaw bar

HARVESTER BARS
l. 75 cm / l. 90 cm



Pressione max pinza chiusura
Grapple close max pressure

230 bar

Portata e pressione olio
impianto sega
Saw oil flow and pressure

160-300 bar | 60-115 lt/min

Dettagli Pinza
Grapple Details

Apertura max / Max opening:

1650 mm

Superficie / Surface:

0.30 m²

Portata / Max load:

4 ton

Diametro minimo /

Minimum diameter:

100 mm




KIT MOTOSEGA PER APPLICAZIONE RIGIDA

Massima robustezza per tagli controllati



- Compatibile con diversi modelli di pinze forestali.
- Struttura rinforzata realizzata con componenti in acciaio antiusura.
- Kit dotato di un punto di appoggio robusto nella zona a contatto con il terreno.
- Permette di abbattere alberi con un taglio fino a 5 - 6 cm dal livello del suolo.
- Supporta un taglio massimo di 65 cm di diametro.
- È possibile utilizzare la pinza abbattitrice HCSF senza rotazione per abbattimenti frontali.
- Può essere usata con rotazioni idrauliche industriali o a ralla.



- Compatible with various models of forestry grapples.
- Reinforced structure made with wear-resistant steel components.
- The kit is equipped with a sturdy support point in the area in contact with the ground.
- Allows cutting trees to the ground, up to 5 - 6 cm from ground level.
- Supports a maximum cutting diameter of 65 cm.
- The HCSF felling grapple can be used without rotation for frontal felling.
- It can be used with industrial hydraulic or slew ring rotations.

RIGID APPLICATION CHAINSAW KIT

Maximum power for controlled cuts



	Peso Weight	Motore sega Saw motor	Lunghezza barra Bar Length	Taglio max Max Cutting
HCSF M 10	360 kg	10 cc	75 / 90 cm	Ø 50 / 65 cm
HCSF M19	380 kg	19 cc	75 / 90 cm	Ø 50 / 65 cm




KIT MOTOSEGA E PINZE CON MOTOSEGA

Taglio efficiente con i kit motosega HCS:
velocità e potenza.



- Struttura resistente.
- Installabile su tutti i modelli di pinza.
- Taglio tronchi fino a \varnothing 65cm.
- Peso 125 Kg ca.
- Portata olio richiesta Min 60 l/min – Max 200 l/mki
- Ritorno barra pneumatico.
- Serbatoio olio lubrificazione.
- Valvole di controllo velocità e forza di discesa della barra.



- Strong wtructure.
- Compatible with other forestry grapples brands.
- Cuts Logs up to \varnothing 65 cm.
- Weight: 125 kg.
- Oil Flow Requirement: Min 60 l/min – Max 200 l/min.
- Pneumatic saw bar return.
- Lubrification oil tank.
- Saw bar descent speed and force control valves.



SAW CASSETTE AND SAW GRAPPLES

Efficient logging with HCS saw cassette:
speed and power



Ricambi originali Oregon Harvester
Genuine Oregon Harvester spare parts

Escavatori / Excavators
4.5 - 7 ton

Pinza / Grapple HLG F155 / SP
Rotore / Rotator HR 110F6
Sega / Saw HCS M10.6
Barra / Saw bar 75 cm
Peso / Weight 340 kg

Escavatori / Excavators
7.5 - 9 ton

Pinza / Grapple HLG F25S / SP
Rotore / Rotator HR 110F6
Sega / Saw HCS M10.6
Barra / Saw bar 75 cm / 90 cm
Peso / Weight 400 kg

Escavatori / Excavators
9 -12 ton

Pinza / Grapple HLG S40 / SP
Rotore / Rotator HR 110F6 / HR160F6
Sega / Saw HCS M10.6
Barra / Saw bar 75 cm / 90 cm
Peso / Weight 470 kg

Escavatori / Excavators
12 - 16 ton

Pinza / Grapple
SUPER 1800 - SUPER 2000 / SP
Rotore / Rotator HR160F6
Sega / Saw HCS M10.6 M 19.6
Barra / Saw bar 90 cm
Peso / Weight 620-680 kg



PINZE PER TRONCHI

Soluzioni robuste e versatili per escavatori e gru



- Pinze per tronchi adatte a caricatori forestali, gru ed escavatori.
- Costruite con materiali di alta qualità.
- Perni in 39NiCrMo3 e boccole con bronzine.
- Ottima geometria per la presa e il rilascio dei tronchi.
- Elevata forza di chiusura.
- Disponibili anche senza pale sulle forche.
- Possibilità di installare un kit motosega.
- Progettate per afferrare, sollevare e caricare grandi quantità di tronchi in sicurezza.
- Disponibili con forche chiuse o solo punte (modelli SP).




- Log grapples suitable for forestry loaders, cranes, and excavators.
- Built with high-quality materials.
- Pins made from 39NiCrMo3 and bushings with bronze liners.
- Excellent geometry for gripping and releasing logs.
- High closing force.
- Also available without blades on the forks.
- Option to install a chainsaw kit.
- Designed to securely grasp, lift and load large quantities of logs.
- Grapples arms with or without terminal plates (SP models).

LOG GRAPPLES


Durable and versatile solutions for excavators and cranes






	Peso escavatore <i>Excavatore weight</i>	Peso <i>Weight</i>	Superficie <i>Surface</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Portata <i>Capacity</i>	A	B	C	D	E	L
HLG F8	1.5 – 2.5 t	65 kg	0.12 m ²	max 200 bar	500 kg	70 mm	410 mm	550 mm	1090 mm	650 mm	330 mm
HLG F10	2 – 3 t	85 kg	0.19 m ²	max 200 bar	1900 kg	80 mm	440 mm	575 mm	1180 mm	695 mm	395 mm
HLG F15 *	3 – 4.5 t	118 kg	0.23 m ²	max 200 bar	2100 kg	75 mm	495 mm	675 mm	1400 mm	790 mm	425 mm
HLG F15S *	4.5 – 6 t	131 kg	0.23 m ²	max 200 bar	2100 kg	75 mm	495 mm	675 mm	1400 mm	850 mm	450 mm
HLG F25 *	6 – 8 t	196 kg	0.27 m ²	max 200 bar	3100 kg	95 mm	580 mm	675 mm	1610 mm	985 mm	490 mm
HLG F 35	7.5 – 9 t	265 kg	0.38 m ²	max 200 bar	3500 kg	120 mm	630 mm	890 mm	1740 mm	985 mm	500 mm
HLG S40 *	8 – 11 t	265 kg	0.31 m ²	max 230 bar	4000 kg	100 mm	590 mm	905 mm	1650 mm	935 mm	470 mm
HLG S40H *	9 – 12 t	300 kg	0.31 m ²	max 230 bar	4000 kg	100 mm	590 mm	905 mm	1650 mm	935 mm	500 mm
SUPER 1800 *	12 – 16 t	440 kg	0.40 m ²	max 250 bar	7000 kg	120 mm	680 mm	980 mm	1820 mm	1005 mm	630 mm
SUPER 2000	12 – 16 t	505 kg	0.48 m ²	max 250 bar	7000 kg	150 mm	730 mm	1010 mm	2010 mm	1100 mm	630 mm

Versione SP - forche senza piastre terminali / SP version: grapple arms without terminal plates



	Peso escavatore <i>Excavatore weight</i>	Peso <i>Weight</i>	Superficie <i>Surface</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Portata <i>Capacity</i>	A	B	C	D	E	L
HLG F10 SP	2 – 3 t	100 kg	0.19 m ²	max 200 bar	1900 kg	80 mm	440 mm	575 mm	1180 mm	695 mm	425 mm
HLG F15 SP *	4.5 – 6 t	140 kg	0.23 m ²	max 200 bar	2100 kg	75 mm	495 mm	675 mm	1400 mm	850 mm	450 mm
HLG F25 SP *	6 – 8 t	225 kg	0.27 m ²	max 200 bar	3100 kg	95 mm	580 mm	675 mm	1610 mm	985 mm	530 mm
HLG F35 SP	7.5 – 9 t	305 kg	0.38 m ²	max 200 bar	3500 kg	120 mm	630 mm	890 mm	1740 mm	985 mm	530 mm
HLG S40 SP *	8 – 11 t	300 kg	0.31 m ²	max 230 bar	4000 kg	100 mm	590 mm	905 mm	1650 mm	935 mm	530 mm
SUPER 1800 SP *	12 – 16 t	430 kg	0.40 m ²	max 250 bar	7000 kg	120 mm	680 mm	980 mm	1820 mm	1005 mm	630 mm
SUPER 2000 SP	12 – 16 t	495 kg	0.48 m ²	max 250 bar	7000 kg	150 mm	730 mm	1010 mm	2010 mm	1100 mm	630 mm



ROTATORI IDRAULICI / Hydraulic rotators

Rotatori con uscita albero cilindrico | Rotators with round shaft output



HR35

	HR10	HR35	HR45	HR55
Portata statica / load static	1000 Kg	3000 Kg	4500 Kg	5500 Kg
Portata dinamica / load dynamic	500 Kg	1500 Kg	2500 Kg	2500 Kg
Coppia a 25 Mpa / Torque	350 Nm	900 Nm	1100 Nm	1300 Nm
Portata olio / Oil flow	10 l/min	20 l/min	20 l/min	22 l/min
Peso / Weight	12 Kg	18 Kg	23 Kg	29 Kg

Rotatori con uscita flangiata | Rotators with flanged output



HR60F

	HR35F	HR45F	HR60F	HR110F	HR160F
Portata statica / load static	3000 Kg	4500 Kg	6000 Kg	10000 Kg	16000 Kg
Portata dinamica / load dynamic	1500 Kg	2500 Kg	3000 Kg	5000 Kg	8000 Kg
Coppia a 25 Mpa / Torque	900 Nm	1100 Nm	1800 Nm	2500 Nm	3400 Nm
Portata olio / Oil flow	20 l/min	20 l/min	25 l/min	30 l/min	40 l/min
Peso / Weight	24 Kg	27 Kg	43 Kg	58 Kg	71 Kg

Rotatori a 6 vie | 6-way rotators



HR110F6

	HR110F6	HR160F6
Portata statica / load static	10000 statico - 5000 dinamico	16000 statico - 8000 dinamico
Coppia a 25 Mpa / Torque	2500 Nm/250bar	3400 Nm/250bar
Portata olio / Oil flow	30 l/min	40 l/min
Peso / Weight	64	79

Rotatori fissi | Fixed rotators



HR45PR

	HR35PR	HR45PR
Portata	3000 statico - 1500 dinamico	4500 statico - 2500 dinamico
Coppia a 25 Mpa / Torque	900Nm/250bar	1300/Nm/250bar
Portata olio / Oil flow	20 l/min	22 l/min
Peso / Weight	22	35


Rotatori industriali | Industrial rotators



CPR9-01

	CPR 5-01	CPR 9-01	CPR 14-01	CPR 15-01
Carico assiale / Axial load	+50kN / - 50 kN	+90kN / - 90 kN	+140kN / - 140 kN	+150kN / - 150 kN
Carico radiale / Radial load	36 kN	70 kN	100 kN	110 kN
Coppia a 25 Mpa / Torque	1350 Nm	3000 Nm	4500 Nm	4500 Nm
Portata olio / Oil flow	15 l/min	30 l/min	35 l/min	35 l/min
Peso / Weight	45	99	171	178

ATTACCHI PER ROTATORI / ROTATORS LINKS

	Carico massimo <i>Max load</i>	Modello rotatore <i>Rotator model</i>	Diametro perni <i>Pins diameter</i>	Larghezza superiore <i>Upper width</i>	Peso <i>Weight</i>
	3000 Kg	HR 10 - HR 35 - HR 35F	25 mm	60mm	3,7 Kg
	4500 Kg	HR35 - HR 35F - HR45 - HR45F	25mm	60mm	5,1 Kg
	5500 Kg	HR35 - HR 35F - HR45 - HR45F	25mm	80mm	5,7 Kg
	10000 Kg	HR110F - HR110F6	35mm	80mm	16 Kg
	16000 Kg	HR160F - HR160F6	45mm	100mm	21 Kg

PIASTRA DI ATTACCO PINZA PER ROTATORI A PERNO GRAPPLE CONNECTION PLATE FOR ROUND SHAFT ROTATORS



Modello / <i>Model</i>	Pinza / <i>Grapple</i>	Rotatore / <i>Rotator</i>
PHR10	HLG F8 - HLG F10	HR10
PHR35	HLG F10 - HLG F15	HR35
PHR45	HLF F15 - HLG F15S - HLG F25	HR45
PHR55	HLG F25 - HLG F35	HR55

Produciamo attacchi fissi e oscillanti su misura, anche per agganci rapidi.
We produce fix and oscillating links on demand, also for quick hitches.



TRINCIATRICI IDRAULICHE


HYDRAULIC MULCHERS

Robuste e Versatili
per escavatori da 1,5 a 25 Ton

Robust and versatile for excavators
from 1.5 to 25 Tons

HTE LN

Trinciatrice simmetrica **PER ESCAVATORI DA 1.2 - 2.5 TON**
Symmetrical mulcher **FOR EXCAVATORS FROM 1.2 - 2.5 TON**



	Larg. taglio Cutting width	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Pressione max. Pressure max	Peso escav. Excav.weight
HTE 60 LN	60 cm	70 kg	20-30 L/min	170 - 220 bar	1.2 - 2.5 tons
HTE 80 LN	80 cm	80 kg	20-30 L/min	170 - 220 bar	1.2 - 2.5 tons

HTE LT


Trinciatrice con rotore elicoidale **PER ESCAVATORI DA 1.5 - 8 TON**
Helical flail hammers mulchers **FOR EXCAVATORS FROM 1.5 - 8 TON**



HTE 60-80 LT



HTE 100 LT



HTE 105 125 LT



	Taglio Max Max cutting Ø	Larg. taglio Cutting width	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Pressione max. Pressure max	Peso escav. Excav.weight
HTE 60 LT	5 cm	60 cm	130 kg	20-40 L/min	170 - 220 bar	1.5 - 3.5 tons
HTE 80 LT	5 cm	80 cm	150 kg	30-30 L/min	170 - 220 bar	2.0 - 4.0 tons
HTE 100 LT	5 cm	100 cm	190 kg	40-60 L/min	170 - 220 bar	4.0 - 6.0 tons
HTE 105 LT	8 cm	105 cm	220 kg	60-80 L/min	170 - 220 bar	5.0 - 8.0 tons
HTE 125 LT	8 cm	125 cm	250 kg	60-80 L/min	170 - 220 bar	6.0 - 8.0 tons



HTE REV

Trinciatrice simmetrica **PER ESCAVATORI DA 4 - 12 TON**
 Symmetrical mulcher **FOR EXCAVATORS FROM 4 - 12 TON**



HTE 60-80-100 REV



REV



REV FS



REV DF

	Taglio Max Max cutting Ø	Larg. taglio Cutting width	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Pressione max. Pressure max	Peso escav. Excav.weight
HTE 60 REV	8 cm	60 cm	180 Kg	30 L/min	170 - 220 bar	3.5 - 5.0 tons
HTE 80 REV	8 cm	80 cm	260 Kg	40-80 L/min	170 - 220 bar	4.0 - 8.0 tons
HTE 100 REV	8 cm	100 cm	310 Kg	40-90 L/min	200 - 220 bar	6.0 - 12.0 tons
HTE 60 REV FS	12 cm	60 cm	290 Kg	40-80 L/min	200 - 220 bar	5.0 - 8.0 tons
HTE 80 REV FS	12 cm	80cm	330 Kg	50-90 L/min	200 - 220 bar	6.0 - 8.0 tons
HTE 100 REV FS	12 cm	100 cm	400 Kg	50-90 L/min	200 - 220 bar	6.0 - 12.0 tons
HTE 60 REV DF	20 / 25 cm	60 cm	340 Kg	40-80 L/min	200 - 220 bar	5.0 - 8.0 tons
HTE 80 REV DF	20 / 25 cm	80 cm	400 Kg	50-90 L/min	200 - 220 bar	6.0 - 12.0 tons
HTE 100 REV DF	20 / 25 cm	100 cm	490 Kg	50-90 L/min	200 - 220 bar	8.0 - 12.0 tons



HTE REV HD

Trinciatrice simmetrica **PER ESCAVATORI DA 8 – 16 TON**
Symmetrical mulcher **FOR EXCAVATORS FROM 8 – 16 TON**



REV



REV FS



REV DF

	Taglio Max <i>Max cutting Ø</i>	Larg. taglio <i>Cutting width</i>	Peso <i>Weight</i>	Portata olio <i>Oil flow rate</i>	Pressione max. <i>Pressure max</i>	Peso escav. <i>Excav.weight</i>
HTE 100 REV HD	8 cm	100 cm	480 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	8.0 – 16.0 tons
HTE 130 REV HD	8 cm	130 cm	540 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	8.0 – 16.0 tons
HTE 100 REV HD FS	12 cm	100 cm	580 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	10.0 – 16.0 tons
HTE 130 REV HD FS	12 cm	130 cm	650 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	10.0 – 16.0 tons
HTE 130 REV HD DF	20 / 25 cm	100 cm	685 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	10.0 – 16.0 tons
HTE 100 REV DF	20 / 25 cm	130 cm	745 Kg	80-100 L/min	200 – 220 bar	10.0 – 16.0 tons

HTE EVOREV

Trinciatrice simmetrica **PER ESCAVATORI DA 10-25 TON**
Symmetrical mulcher **FOR EXCAVATORS FROM 10 – 25 TON**



EVOREV FR



EVOREV DF

	Taglio Max <i>Max cutting Ø</i>	Larg. taglio <i>Cutting width</i>	Peso <i>Weight</i>	Portata olio <i>Oil flow rate</i>	Pressione max. <i>Pressure max</i>	Peso escav. <i>Excav.weight</i>
HTE EVOREV 130	8 cm	130 cm	650 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons
HTE EVOREV 160	8 cm	160 cm	750 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons
HTE EVOREV 130 FR	25 cm	130 cm	920 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons
HTE EVOREV 160 FR	25 cm	160 cm	1020 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons
HTE EVOREV 130 DF	20 / 25 cm	130 cm	950 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons
HTE EVOREV 160 DF	20 / 25 cm	160 cm	1050 Kg	90-180 L/min	200 – 250 bar	10.0 – 25.0 tons



HTE S

Trinciatrici idrauliche frontali **per minipale 35 – 70 kW**
Hydraulic Mulchers **for Skid Steer loaders 35 – 70 kW**








	Taglio Max Max cutting Ø	Larg. taglio Cutting width	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Pressione max. Pressure max	Minipala Skid power
HTE S160	8 cm	160 cm	890 Kg	60-100 L/min	200 - 220 bar	35 - 70 kW
HTE S180	8 cm	180 cm	930 Kg	60-100 L/min	200 - 220 bar	35 - 70 kW
HTE S200	8 cm	200 cm	970 Kg	60-100 L/min	200 - 220 bar	35 - 70 kW





HTE WDF

Trinciatrici idrauliche frontali **per minipale 50 – 90 kW**
Hydraulic Mulchers **for Skid Steer loaders 50 – 90 kW**



	Taglio Max Max cutting Ø	Larg. taglio Cutting width	Peso Weight	Portata olio Oil flow rate	Pressione max. Pressure max	Minipala Skid power
HTE WDF 160	30 cm	160 cm	1285 Kg	60-100 L/min	200 - 350 bar	50 - 90 kW
HTE WDF 180	30 cm	180 cm	1420 Kg	60-100 L/min	200 - 350 bar	50 - 90 kW


	Modello trincia Mulcher model	Taglio Max Max cut. Ø
	MZ1 HTE 60-80 LN	3 cm
	MZ2 HTE 60 - 80 - 100 LT	5cm
	MZ3 HTE 105 -125 LT / HTE 60 - 80 -100 REV	8 cm
	FS1 HTE 60 - 80 - 100 REV DF	12cm
	MZ4 HTE 105 - 130 REV HD - HTE EVOREV - HTE S	8 cm

	Modello trincia Mulcher model	Taglio Max Max cut. Ø
	FS2 HTE 105 - 130 REV HD FS	12cm
	FR HTE EVOREV FR	25 cm
	DF1 HTE 60 - 80 - 100 REV DF / HTE105 - 130 REV HD DF / EVOREV 130 -160 DF - HTE W	25 cm
	DF1L HTE 60 - 80 - 100 REV DF / HTE105 - 130 REV HD DF / EVOREV 130 -160 DF - HTE W	20 cm



TAGLIASIEPI CIMATRICE IDRAULICA

Potatura facile e veloce



- Potatura precisa e veloce di siepi, cespugli, alberi da frutto e vigneti.
- Diametro massimo di taglio: 3 cm.
- Lunghezza barra: 150 cm.
- Blocco valvole 1/2".
- Regolazione della pressione.
- Regolazione della portata.
- Ingresso drenaggio motore.
- Motori orbitali 50 / 100 cc.
- Portata olio max: 60 l/min.
- Pressione max: 150 bar.

- Precise and fast trimming of hedges, bushes, fruit trees, and vineyards.
- Maximum cutting diameter: 2-3 cm.
- Bar length: 150 cm.
- 1/2" valve block.
- Pressure adjustment.
- Flow adjustment.
- Motor drainage inlet.
- 50 or 100 cc orbital motors.
- Max oil flow: 60 l/min.
- Max pressure: 150 bar.

TRIMMER FOR HEDGES

Quick and easy pruning





PINZA ESTIRPATRICE

Precisione e velocità
nella rimozione dei pali

- Scorrimenti in bronzo.
- Valvola regolatrice di pressione per regolare la forza di chiusura.
- Tamponi intercambiabili in diversi materiali.
- Possibilità di rotazione...

- Bronze slides.
- Pressure regulating valve to adjust the closing force.
- Interchangeable pads in different materials.
- Option for rotation.



PULLER GRAPPLE


Precision and speed in post removal

PINZA PER BIOMASSA

Alimentazione rapida di biotrituratori e cippatori

- Struttura in acciaio antiusura.
- Perni in acciaio temprato.
- Boccole cementate.
- Blocco perni ad espansione.
- Denti terminali ESCO V17.
- Predisposizione per rotazione.
- Cilindri idraulici fino a 350 bar.
- Valvola ripartitrice per avanzamento bilanciato dei cilindri.

- Wear-resistant steel structure.
- Hardened steel pins.
- Cemented bushings.
- Expansion pin locking system.
- ESCO V17 terminal teeth.
- Rotation-ready design.
- Hydraulic cylinders up to 350 bar.
- Flow divider valve for balanced cylinder movement.



BIOMASS GRAPPLE

Rapid Feeding of shredders and chippers

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "Condizioni Generali"), insieme alle condizioni speciali riportate nella Conferma d'Ordine, regolano le vendite di prodotti tra DMS S.R.L. (di seguito "Venditrice") e qualsiasi acquirente (di seguito "Cliente"). Esse prevalgono su eventuali clausole difformi contenute in modelli o documenti utilizzati dalle Parti (di seguito congiuntamente le "Parti").

- Oggetto delle vendite regolato da queste Condizioni sono i macchinari agricoli indicati nel listino prezzi della Venditrice (di seguito "Prodotti") in vigore al momento dell'invio dell'ordine da parte del Cliente, con le specifiche indicate.
- Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate solo dalle previsioni della Conferma d'Ordine.

PREZZI

I prezzi indicati sono espressi in EURO (€) e non comprendono l'I.V.A., a carico del Cliente.

- Il listino prezzi annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. I prezzi possono variare senza preavviso e saranno quelli in vigore al momento della consegna.

RESI

Salvo diversa indicazione scritta, la resa della merce è Franco Fabbrica (Incoterms 2000) presso il nostro stabilimento di Casina (Reggio Emilia, Italia).

- La merce viaggia a rischio del Compratore, anche se convenuta franco destino.

PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati nei termini concordati. Si intendono dovuti dalla data della fattura emessa dalla Venditrice nella valuta specificata. Il mancato pagamento, anche solo parziale, autorizza la sospensione delle forniture.

- I ritardi nei pagamenti, anche parziali, generano interessi di mora ai sensi del D.L. 231/2002 (in conformità alla Direttiva Europea 35/2000/CE) e danno diritto di esigere il pagamento integrale del residuo, comportando la decadenza dal beneficio di eventuali termini concessi.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I Prodotti rimangono di proprietà della Venditrice fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente. Tuttavia, tutti i rischi di perdita o danni ai Prodotti passeranno al Cliente al momento della consegna Franco Fabbrica (Incoterms 2000).

- Il Cliente deve informare per iscritto la Venditrice entro il termine da considerarsi perentorio di 24 ore, di qualsiasi atto esecutivo o cautelare effettuato da terzi sui Prodotti soggetti a riserva di proprietà. Il Cliente è responsabile per i costi o danni subiti dalla Venditrice a causa di tali atti.

GARANZIA

La Venditrice garantisce i Prodotti per difetti di materiale o lavorazione in condizioni di normale utilizzo, per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Questa garanzia non può essere sospesa o prolungata per alcun motivo e non include garanzie implicite o esplicite al Cliente.

- La garanzia non copre difetti dovuti a normale usura e deterioramento (es. utensili di taglio, cuscinetti, cinghie, tubi idraulici).
- Difetti o vizi dei Prodotti devono essere comunicati entro 8 giorni dalla scoperta, termine da considerarsi perentorio, pena la decadenza della garanzia. Trascorso tale termine, la fornitura si considera accettata senza riserve.
- Durante il periodo di garanzia, la Venditrice fornirà gratuitamente il pezzo riconosciuto come difettoso, mentre il Cliente si farà carico di spese di spedizione, imballaggio e manodopera.
- Il riconoscimento della garanzia e l'eventuale accredito avverranno solo dopo il ricevimento e la verifica del pezzo difettoso. Le spese di spedizione per il pezzo alla Venditrice sono a carico del Cliente.
- La Venditrice declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da ritardi nella consegna, rotture dei Prodotti o utilizzo degli stessi, salvo quanto previsto dalla legge.
- Ogni reclamo da parte del Cliente non legittima la sospensione o il ritardo nei pagamenti dovuti per i contratti di vendita.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra le Parti, è competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia (Italia).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

INTRODUCTION

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter "General Conditions"), together with the special conditions outlined in the Order Confirmation, govern the sale of products between DMS S.R.L. (hereinafter "Seller") and any buyer (hereinafter "Customer"). They prevail over any conflicting clauses contained in models or documents used by the Parties (hereinafter collectively referred to as the "Parties").

- The subject of the sales regulated by these Conditions consists of the agricultural machinery indicated in the Seller's price list (hereinafter "Products") in force at the time the Customer sends the order, with the specifications provided.
- These General Conditions may only be modified by the provisions of the Order Confirmation.

PRICES

The prices indicated are expressed in EURO (€) and do not include VAT, which is the Customer's responsibility.

- The price list cancels and replaces all previous versions. Prices may vary without notice and will be those in effect at the time of delivery.

DELIVERY

Unless otherwise specified in writing, the delivery of goods is Ex Works (Incoterms 2000) at our facility in Casina (Reggio Emilia, Italy).

- The goods travel at the risk of the Buyer, even if delivery is agreed upon as free destination.

PAYMENT

Payments must be made within the agreed terms. They are considered due from the date of the invoice issued by the Seller in the specified currency. Failure to make payment, even partially, authorizes the suspension of supplies.

- Delays in payments, even partial, incur late payment interest under D.L. 231/2002 (in accordance with European Directive 35/2000/CE) and entitle the Seller to demand full payment of the outstanding amount, resulting in the forfeiture of any granted payment terms.

RESERVATION OF TITLE

The Products remain the property of the Seller until full payment of the price by the Customer. However, all risks of loss or damage to the Products will transfer to the Customer at the time of delivery Ex Works (Incoterms 2000).

- The Customer must notify the Seller in writing within the strict deadline of 24 hours of any enforcement or precautionary action taken by third parties on the Products subject to reservation of title. The Customer is responsible for any costs or damages incurred by the Seller due to such actions.

WARRANTY

The Seller warrants the Products against defects in materials or workmanship under normal use for 12 (twelve) months from the date of delivery. This warranty cannot be suspended or extended for any reason and does not include any implied or explicit warranties to the Customer.

- The warranty does not cover defects due to normal wear and tear (e.g., cutting tools, bearings, belts, hydraulic hoses).
- Defects or flaws in the Products must be reported within 8 days of discovery, which is a strict deadline, under penalty of expiration of the warranty. After this period, the supply will be considered accepted without reservation.
- During the warranty period, the Seller will provide, free of charge, the part recognized as defective, while the Customer will bear shipping, packaging, and labor costs.
- The acknowledgment of the warranty and any credit will occur only after the receipt and verification of the defective part. Shipping costs for the part back to the Seller are the Customer's responsibility.
- The Seller disclaims any liability for damages of any kind arising from delays in delivery, breakage of the Products, or their use, except as required by law.
- Any claim by the Customer does not entitle the Customer to suspend or delay payments due under sales contracts.

DISPUTES

For any disputes between the Parties, the exclusive jurisdiction shall be the court of Reggio Emilia (Italy).

dms srl

Via Prampolini, 14
42034 Casina (RE) - Italy

+39 0522.609001

+39 393.9232342

dms-italy.com



dms
FORESTRY EQUIPMENT